

!! 新商品 !!



パルカコート

“クレイタッチ、しかも全天候”

クレイコートでのテニスは、選手やテニス愛好家のよろこびです。そのグリップ、ボールコントロール、スライディングの感触など、クレイコートでのゲームの快適さはいつも好まれ続けてきました。

しかしクレイコートには、天候や季節に大きく左右されてしまい、しかもそのメンテナンス、日常管理は重労働です。

それらを解決するために、DessoSportsSystems はクレイの信頼性と人工芝のメンテナンスの容易さを兼ね備えた、新しいコンセプトの製品を生み出しました。

DessoSportsSystems はこれまでの人工芝コートの長く豊富な経験と知識から、表面をモノフィラメント人工繊維で構成することによって、最上位層の柔軟性と良い排水性で、プレイヤーに快適な感覚を維持しながら、自由自在な動きを長期間提供できるようになりました。



これらの特長を持った **パルカコート** は、理想的なコートコンディションで一年中テニスしたい選手・愛好家の皆さんに貢献でき、しかも簡単で最小限の維持管理は、コート経営者・管理者の方々にも喜ばれることでしょう。

Paruka Court

!! 新商品 !!

パルカコートの特長

- モノフィラメント繊維が、高水準プレーを可能に、高水準で長期間のボールリバウンド。
- 最適なグリップとクレイコートに匹敵するスライド性を両立。
- 筋肉や関節へ負担をかけない衝撃吸収性。
- 排水が良く屋外コートに最適。
- 雨の後の早いプレー再開可能。
- 真夏でも真冬でも変わらない芝感触でオールシーズンテニスを実現。
- 屋内、屋外施設どちらでも使用できます。



選手層からの厚い信頼



雨後でも素早いプレー再開

お問い合わせ：

株式会社 パルカ

171-0044 東京都豊島区千早 4-38-11

tel 03-5917-4311 fax 03-5917-4312

製造元：

Desso Sports Systems NV

Dendermonde Belgium



テニスで豊かな人生を

Paruka Court

!! 新商品 !!

パルカコート技術仕様

生産方法	引用規格	仕様
パイル構成	DIN 61151	房状 (ストレート) カットパイル Desso クラウン、ストレート非織化 (8本のフィラメント各 120 μ 厚) 100%ポリオレフィン blockcopolymer、 耐紫外線、8800dtex
コーティング/二次裏地	DIN 61151	透水性 SBR ラテックス
一次裏地	DIN61151	100%のポリプロピレン不織布
裏地からのパイル高		9 mm
合計厚		11mm
パイル総重量		約 1368 g/m ²
一次裏地重量		154 g/m ²
コーティング重量		約 1000 g/m ²
総重量	DIN53854	約 2522g/m ²
計測器		3/16"
房数	ISO 1763	約 310 / m
結束数	ISO 1763	約 65100 /m ²
フィラメント数		1041600/m ² (130200 /m ²)
幅		4m
ロール長		設置キット
色		赤
線色		白
合計充填高		11mm
充填物タイプ		珪素粘土 : 0,4 - 0,9 mm
充填物重量		10,5 kg/m ²

保守について

パルカコート は DessoSportsSystems の設置手順に従って設置してください。

保守はこのコートの優れたスポーツ特性と外観の保持のために重要です。

- ブラッシングは 1 日 1 回、及び毎試合後です。
- 各季節ごとの特定の準備は必要ありません。
- コートとその周辺に入る際は、靴はきれいにしておいてください。

※ 特別仕様は(株)パルカの担当者にご相談してください



Paruka Court